

FDV-Dokumentasjon

Naturgrus



Varenavn	Steinstørrelse i mm	Anvendelse
Pussand 0-4	0 til 4 mm	Murpuss/Lekesand/Settesand til belegning
Støypsand 0-8	0 til 8 mm	Betongtilslag/ridebaner
Knust Grus 0-11	0 til 11 mm	Toppdekke vei/Avretting før asfalt og stein/tilslag asfalt
Sikta Veigrus 0-11	0 til 11 mm	Støypsand/Omfylling av kabler og plastrør/ridebaner
Singel 2-5	2 til 5 mm	Sikringssand/Tilslag mørtel/Underlag betongstein
Singel 8-16	8 til 16 mm	Betong/Asfalttilslag også hagesingel
Pukk 16-24	16 til 24 mm	Betong/Asfalttilslag
Samfengt grus	0 til 300 mm	Øvre sjikt i drenerende grøfter/Bærelag

Beskrivelse av tilslagsforekomst

Løsmasseforekomst hovedsakelig sammensatt av kubisk/rundede/skarpkantede korn av granitt, gneis, feltspatisk bergart, sandstein, siltstein, og mørke bergarter. Løst belegg på korn, enkelte forvitrede korn.

Miljø

Produktene har ingen kjente påvirkninger på miljøet.

Vernetiltak

Ved utlegging av varer med finstoff kan det støve noe. Støvmaske bør brukes

Godkjenninger

Produktene er produsert etter gjeldende standarder og er CE merket i samsvar med norske produksjonsstandarder NS-EN 12620 (Betongtilslag)/13043(Bituminøse masser/13042(Bygg-Anleggsarbeid-Veibyggning)/13450(Tilslag for jernbaneballast)

Ramlo Sandtak AS

Tlf: 974 66000

Industriveien 63

Web: www.ramlo.no

7080 Heimdal